

最小製作寸法 : W150×H150


完全分割 : 長辺 > 1500 または 短辺 > 1200

内額最大寸法 : W1200×H700, W700×H1200

縦長 (H > W) : 横開き (右丁番)

短辺 < 200 : ロレットスにて脱着式

羽根長さ > 600 : 中仕切有



仕上 : メラミン焼付塗装 または アルマイト
(FDS = 黒色塗装)

No.	名称	JIS No.	備考
1	額縁	JIS-H4100	Al型材 t1.2
2	羽根	JIS-H4100	Al型材 t0.8 (袋型)
3	中仕切	JIS-H4100	Al型材 t1.0
4	パッキン	JIS-K6401	スポンジ t7×7
5	エアフィルター	JIS-B9908	ザンネット 鉄芯・レザ-巻 プレF (AF95AR) Alに枠付 (t10)
6	丁番	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
7	内枠開閉金具	JIS-H3250	真鍮丸棒 10 加工品
8	スッパ-	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
9	取付ビス	JIS-B1111	鋼小ねじ M5×18
10	取付金具	JIS-G3313	鋼板 t1.6
11	FDS外枠	JIS-G3313	鋼板 t1.0
12	FDS羽根	JIS-G3313	鋼板 t1.6
13	回転軸	JIS-B1213	バ-ット 5×50 or 100
14	ウォ-ムギヤ-	JIS-H3250	真鍮 キヤ-比 12:1
15	連結板	JIS-G3313	鋼板 t1.2
16	引張ばね	JIS-G4314	SUS 304 6~10
17	温度ヒューズ	JIS-H3250	真鍮 熔断温度 72

NOTE	CLIENT	TITLE			SHEET No. ZA-190420-7
	WORK	VHFDS二重枠フィルター付 アルミ製			
	DATE	CHECK 有馬	DESIGN 有馬	DRAWER 吉井(愛)	

株式会社 有馬工業所
ARIMA IND. Co. Ltd.