


最小製作寸法 : W150 x H150

完全分割 : 長辺 > 1500 または 短辺 > 1200

羽根長さ > 600 : 中仕切有



仕上 : メラミン焼付塗装 または アルマイト  
( F D S = 黒色塗装 )

| No. | 名 称    | JIS No.   | 備 考             |
|-----|--------|-----------|-----------------|
| 1   | 額縁     | JIS-H4100 | Al型材 t1.2       |
| 2   | 羽根     | JIS-H4100 | Al型材 t0.8 (袋型)  |
| 3   | 中仕切    | JIS-H4100 | Al型材 t1.0       |
| 4   | パッキン   | JIS-K6401 | スポンジ t7x7       |
| 5   | 取付ビス   | JIS-B1111 | 鋼小ねじ M5x40      |
| 6   | 取付金具   | JIS-G3313 | 鋼板 t1.6         |
| 7   | FDS外枠  | JIS-G3313 | 鋼板 t1.0         |
| 8   | FDS羽根  | JIS-G3313 | 鋼板 t1.6         |
| 9   | 回転軸    | JIS-B1213 | バット 5x50 or 100 |
| 10  | ウォームギヤ | JIS-H3250 | 真鍮 キヤ-比 12:1    |
| 11  | 連結板    | JIS-G3313 | 鋼板 t1.2         |
| 12  | 引張ばね   | JIS-G4314 | SUS 304 6~10    |
| 13  | 温度ヒューズ | JIS-H3250 | 真鍮 熔断温度 72      |
| 14  |        |           |                 |

|                     |        |    |        |    |        |             |       |      |
|---------------------|--------|----|--------|----|--------|-------------|-------|------|
| NOTE                | CLIENT |    | TITLE  |    |        | SHEET No.   |       |      |
|                     | WORK   |    | HFDS   |    |        | ZA-190419-3 |       |      |
|                     | DATE   |    | アルミ製   |    |        | 株式会社 有馬工業所  |       |      |
|                     | CHECK  | 有馬 | DESIGN | 有馬 | DRAWER | 吉井(愛)       | SCALE | free |
| ARIMA IND. Co. Ltd. |        |    |        |    |        |             |       |      |