



**取付方法**

W 800 : 羽根固定ビス を軸に羽根を回転させ  
取付ビス を止める

W > 800 : 羽根固定金具 より羽根を外し  
取付ビス を止める  
補強有

最小製作寸法 : W150 × H150

完全分割 : 長辺 > 1500 または 短辺 > 1200

仕上 : アルマイト または メラミン焼付塗装  
(取付枠 K = 黒色塗装)

No.	名 称	JIS No.	備 考
1	額縁	JIS-H4100	Al型材 t1.2
2	羽根	JIS-H4100	Al型材 t1.2
3	羽根固定ビス	JIS-B1122	タツノビス 3×16
4	補強	JIS-H4100	Al型材 FB t3×20
5	水切	JIS-H4100	Al型材 t1.2
6	羽根固定金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
7	羽根固定ビス	JIS-B1111	SUS M5×12
8	取付ビス	JIS-B1111	鋼小ねじ M5×18
9	取付金具	JIS-G3313	鋼板 t1.6
10	取付枠 K	JIS-G3313	鋼板 t1.0
11	金網 (防虫網)	JIS-G3555	SUS平織金網 16mesh
	金網 (防鳥網)	JIS-G3553	SUSワゴン金網 10mm目
12	金網枠	JIS-G4303	SUS平鋼 FB t3×20

NOTE	CLIENT	TITLE			SHEET No.
	WORK	ルーバーガラリ K・水切・金網付 アルミ製			
	DATE	CHECK	DESIGN	DRAWER	株式会社 有馬工業所 ARIMA IND. Co. Ltd.
		有馬	有馬	吉井(愛)	