




取付方法

W 800 : 羽根固定ビス を軸に羽根を回転させ
取付ビス を止める

W > 800 : 羽根固定金具 より羽根を外し
取付ビス を止める
補強有

最小製作寸法 : W150 × H150

完全分割 : 長辺 > 1500 または 短辺 > 1200

仕上 : アルマイト または メラミン焼付塗装
(取付枠 K = 黒色塗装)

No.	名 称	JIS No.	備 考
1	額縁	JIS-H4100	アルミ型材 t1.2
2	羽根	JIS-H4100	アルミ型材 t1.2
3	羽根固定ビス	JIS-B1122	タクトビス φ3×16
4	補強	JIS-H4100	アルミ型材 FB t3×20
5	羽根固定金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
6	羽根固定ビス	JIS-B1111	SUS M5×12
7	取付ビス	JIS-B1111	鋼小ねじ M5×18
8	取付金具	JIS-G3313	鋼板 t1.6
9	取付枠 K	JIS-G3313	鋼板 t1.0
10			

NOTE	CLIENT		TITLE			SHEET No.	
	WORK		ルーバーガラリ K付			Z A - 1 9 0 5 1 9 - 1	
	DATE		アルミ製			株式会社 有馬工業所	
	CHECK	有 馬	DESIGN	有 馬	DRAWER	吉井(愛)	SCALE free

株式会社 有馬工業所
ARIMA IND. Co. l t d .