



仕上：メラミン焼付塗装  
 (シャッターS = 黒色塗装)

| SIZE | A   | B  | C  | D   | E  | F  | L   | X   |
|------|-----|----|----|-----|----|----|-----|-----|
| 4    | 119 | 12 | 12 | 95  | 30 | -9 | 80  | 100 |
| 5    | 150 | 15 | 12 | 120 | 30 | 7  | 80  | 125 |
| 6    | 175 | 15 | 12 | 145 | 30 | 16 | 100 | 150 |
| 7    | 200 | 15 | 12 | 170 | 30 | 4  | 100 | 175 |
| 8    | 235 | 20 | 15 | 195 | 40 | 2  | 120 | 200 |
| 9    | 260 | 20 | 15 | 220 | 40 | 7  | 120 | 225 |
| 10   | 295 | 25 | 20 | 245 | 50 | 14 | 150 | 250 |
| 12   | 345 | 25 | 20 | 285 | 50 | 27 | 150 | 300 |
| 14   | 405 | 30 | 25 | 345 | 60 | 39 | 180 | 350 |
| 16   | 455 | 30 | 25 | 395 | 60 | 52 | 180 | 400 |
| 20   | 555 | 30 | 25 | 495 | 60 | 77 | 180 | 500 |

| No. | 名称     | JIS No.   | 備考          |
|-----|--------|-----------|-------------|
| 1   | ノズル    | JIS-H4000 | Al板 t1.0    |
| 2   | S外枠    | JIS-G3313 | 鋼板 t1.0     |
| 3   | S羽根    | JIS-G3313 | 鋼板 t1.0     |
| 4   | 回転軸    | JIS-B1213 | 特殊ハット 4×50  |
| 5   | ウォームギヤ | JIS-H3250 | 真鍮 ギヤ比 12:1 |
| 6   | 連結板    | JIS-G3313 | 鋼板 t1.6     |
| 7   | 取付ビス   | JIS-B1111 | 鋼小ねじ M5×18  |
| 8   | 取付金具   | JIS-G3313 | 鋼板 t1.6     |
| 9   |        |           |             |
| 10  |        |           |             |

|      |        |          |                         |  |  |                                   |  |
|------|--------|----------|-------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| NOTE | CLIENT |          | TITLE<br>ノズル S付<br>アルミ製 |  |  | SHEET No. ZA-190501-3             |  |
|      | WORK   |          | DESIGN 有馬               |  |  | DRAWER 吉井(愛)                      |  |
|      | DATE   | CHECK 有馬 | SCALE free              |  |  | 株式会社 有馬工業所<br>ARIMA IND. Co. Ltd. |  |