



| C 2 | | | | | | 数量 | 備考 |
|------|-----|-----|-----|----|-----|----|----|
| サイズ | U | O | P | Z | C | | |
| 12.5 | 288 | 258 | 115 | 7 | 122 | | |
| 15 | 348 | 308 | 124 | 8 | 148 | | |
| 20 | 452 | 412 | 135 | 9 | 198 | | |
| 25 | 562 | 522 | 142 | 11 | 248 | | |
| 30 | 668 | 618 | 158 | 14 | 298 | | |
| 35 | 780 | 710 | 149 | 20 | 348 | | |
| 37.5 | 780 | 710 | 149 | 20 | 373 | | |

* 製作公差 ±2mmになります。

仕上：メラミン焼付塗装

| No. | 名称 | JIS No. | 備考 | |
|-----|----------|-----------|---------------|--------------|
| 1 | 外コーン | JIS-H4000 | アルミ板 | t0.8~1.0 |
| 2 | 内コーン | JIS-H4000 | アルミ板 | t0.8~1.0 |
| 3 | 短管 | JIS-G3313 | 鋼板 | t0.8 |
| 4 | 内コーン固定金具 | JIS-G3313 | 鋼板 | t2.0 |
| 5 | 取付ビス | JIS-B1111 | ハインドビス | M5×50 |
| 6 | 取付L金具 | JIS-G3313 | 鋼板 | t1.2 |
| 7 | 落下防止ワイヤ | JIS-G3540 | SUS | 1.0 |
| 8 | ワイヤフック | JIS-G3123 | S7フック (ISH20) | 2×19L (メッキ付) |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------|----------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------------------|--|
| NOTE | CLIENT | | TITLE | | | SHEET No. | |
| | WORK | | C 2 落下防止ワイヤー付 アルミ製 | | | ZA - 240401 - 1 | |
| | DATE | CHECK 有馬 | DESIGN 有馬 | DRAWER 下園 | SCALE free | 株式会社 有馬工業所 ARIMA IND. Co. Ltd. | |