



仕上：表面ヘヤ ライン研磨  
 取付枠 = 生地（溶接部 = 焼取加工）  
 羽根長さ > 1000の場合、補強 が入ります。  
 を、防鳥網にする場合は、10mm目になります。

No.	名称	JIS No.	備考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
2	羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
3	補強	JIS-G4305	SUS 304 t1.2~1.5
4	組立用ワット	JIS-B1213	SUS 4-2
5	羽根固定ビス	JIS-B1111	SUS M5×10
6	羽根固定金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
7	取付枠	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
8	取付ビス	JIS-B1111	SUS M5×12~20
9	取付金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
10	水切	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
11	金網	JIS-G3555	SUS 織網 16 メッシュ
12	金網枠	JIS-G4303	SUS 304 FB 15×t3

NOTE	CLIENT		TITLE			SHEET No. ZA-240317-4
	WORK		ルーバーガラリK 水切・金網付 ステンレス製			
	DATE	CHECK 有馬	DESIGN 有馬	DRAWER 有馬	SCALE free	
<b>株式会社 有馬工業所</b> <b>ARIMA IND.Co.ltd.</b>						