



* 製作公差 ±2mmになります。

仕上：メラミン焼付塗装
(シャッターS = 黒色塗装)

SIZE	A	B	C	D	E	F	L	X
4	119	12	12	95	30	-9	80	100
5	150	15	12	120	30	7	80	125
6	175	15	12	145	30	16	100	150
7	200	15	12	170	30	4	100	175
8	235	20	15	195	40	2	120	200
9	260	20	15	220	40	7	120	225
10	295	25	20	245	50	14	150	250
12	345	25	20	295	50	27	150	300
14	405	30	25	345	60	39	180	350
16	455	30	25	395	60	52	180	400
20	555	30	25	495	60	77	180	500

No.	名称	JIS No.	備考
1	ノズル	JIS-H4000	アルミ板 t1.0
2	S外枠	JIS-G3313	鋼板 t1.0
3	S羽根	JIS-G3313	鋼板 t1.0
4	回転軸	JIS-B1213	特殊ハット 4×50
5	ウォームギヤ	JIS-H3250	真鍮 ギヤ比 12:1
6	連結板	JIS-G3313	鋼板 t1.6
7	取付ビス	JIS-B1111	鋼小ねじ M5×18
8	取付金具	JIS-G3313	鋼板 t1.6
9	パッキン	JIS-K6401	軟質ウレタンフォーム t10×40
10	断熱材	JIS-K6401	東レ製パフ t5

NOTE	CLIENT		TITLE ノズル S付 (KB) アルミ製			SHEET No. ZA-240401-13	
	WORK		DESIGN 有馬			株式会社 有馬工業所 ARIMA IND. Co. Ltd.	
	DATE	CHECK 有馬	DRAWER 下園	SCALE free			