

取付方法(1):羽根長さ 800(回転式)

羽根を回転させ、取付ピスを止める



取付方法(2):羽根長さ>800(取外式)

固定ピスと 羽根を取り外し、 取付ピスを止める



最小製作寸法 : W150×H150

完全分割 : 長辺 > 1500 または 短辺 > 1200

<u>仕上:アルマイト または メラミン焼付塗装</u> (取付枠K=黒色メッキ または 黒色塗装)

No.	名 称	JIS No.	備	考
1	額縁	JIS-H4100	アルミ型材	t1.2
2	羽根	JIS-H4100	アルミ型材	t1.2
3	羽根固定ピス	JIS-B1122	タッピンビス	3 × 16
4	補強	JIS-H4100	アルミ型材	FB t2 × 20
5	羽根固定金具	JIS-G4305	SUS 304	t1.2
6	羽根固定ピス	JIS-B1111	SUS	M5 × 12
7	取付ビス	JIS-B1111	鋼小ねじ	M5 × 18
8	取付金具	JIS-G3313	鋼板	t1.6
9	取付枠 K	JIS-G3313	鋼板	t1.0
10				

NOTE CLIENT TITLE ルーパーガラリ K付 アルミ製 DATE CHECK 有馬 DESIGN 有馬 吉井(愛) SCALE free

SHEET No. ZA - 250722-37

株式会社 **有馬工業所** ARIMA IND.Co.Itd.