



最小製作寸法 : W150×H150

完全分割 : 長辺 > 1500 または 短辺 > 1200

仕上 : 表面ヘアライン研磨 ( FDS = 色なし )  
 羽根長さ > 1000の場合、補強 が入ります。

No.	名称	JIS No.	備考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
2	羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
3	補強	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
4	組立用ハット	JIS-B1213	SUS 4-2
5	水切	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
6	FDS外枠	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
7	FDS羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
8	回転軸	JIS-B1213	SUSハット 5×50 or 100
9	ウォームギヤ	JIS-G4303	SUS ギヤ比 12:1
10	連結板	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
11	引張ばね	JIS-G4314	SUS 304 6×88
12	温度ヒューズ	JIS-H3250	真鍮 熔断温度 72

NOTE	CLIENT		TITLE ガラリ 水切・FDS付 ステンレス製			SHEET No. ZA-250722-6	
	WORK					株式会社 有馬工業所 ARIMA IND. Co. Ltd.	
	DATE	CHECK 有馬	DESIGN 有馬	DRAWER 吉井(愛)	SCALE free		