








取付方法（１）：羽根長さ 1000（回転式）

羽根を回転させ、取付ビスを止める



取付方法（２）：羽根長さ > 1000（取外式）

固定ビスと 羽根を取り外し、
取付ビスを止める



最小製作寸法：W150×H150

完全分割：長辺 > 1500 または 短辺 > 1200

仕上：表面ヘアライン研磨（FDS = 色なし）
羽根長さ > 1000の場合、補強 が入ります。

No.	名 称	JIS No.	備 考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
2	羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
3	補強	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
4	組立用ワット	JIS-B1213	SUS 4-2
5	羽根固定ビス	JIS-B1111	SUS M5×10
6	羽根固定金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
7	取付ビス	JIS-B1111	SUS M5×20
8	取付金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
9	FDS外枠	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
10	FDS羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
11	回転軸	JIS-B1213	SUSワット φ5×50 or 100
12	ウォームギヤ	JIS-G4303	SUS ギヤ比 12:1
13	連結板	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
14	引張ばね	JIS-G4314	SUS 304 φ6×88
15	温度ヒューズ	JIS-H3250	真鍮 熔断温度 72
16	金網（防虫網）	JIS-G3555	SUS平織金網 16mesh
16	金網（防鳥網）	JIS-G3553	SUSクリップ 金網 10mm目
17	金網枠	JIS-G4303	SUS 304 FB t3×20

NOTE	CLIENT		TITLE			SHEET No.	
	WORK		ルーバーガラリFDS 金網付			Z A - 2 5 0 7 2 2 - 1 5	
	DATE		ステンレス製			株式会社 有馬工業所	
	CHECK	有馬	DESIGN	有馬	DRAWER	吉井(愛)	SCALE free