





最小製作寸法 : W150×H150


完全分割 : 長辺>1500 または 短辺>1200

内額最大寸法 : W1200×H700, W700×H1200

縦長 (H>W) : 横開き (右丁番)

仕上: 額縁=表面ヘアライン研磨
(PG=BA材, FDS=色なし)

PG: (1) 開口率=40.2%, D=φ6.0, P=9.0, 60°千鳥
(2) 開口率=50.9%, D=φ6.0, P=8.0, 60°千鳥



No.	名 称	JIS No.	備 考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
2	ハンチング	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
3	ハッキン	JIS-K6401	ｽﾎﾟﾝｼﾞ t7×7
4	エアフィルター	JIS-B9908	ｾﾗﾐｯｸ 鉄芯・ｾﾞｰﾙ ﾌﾟﾚﾌ (AF95AR) ﾌﾛﾐｾﾞｲﾌ (t10)
5	丁番	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
6	開閉用ツミ	JIS-B1111	SUS ﾎｰﾚｯﾄﾋﾞｰｽ M5×12.5 (A-1176-S-3)
7	ストップ	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
8	取付ﾋﾞｰｽ	JIS-B1111	SUS 小ねじ M5×12
9	取付金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
10	FDS外枠	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
11	FDS羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
12	回転軸	JIS-B1213	SUS ﾘﾊﾞｰｯﾄ ﾉ5×50 or 100
13	ｳｵｰﾑｷﾞﾔｰ	JIS-H3250	真鍮 ｷﾞﾔｰ比 12:1
14	連結板	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
15	引張ばね	JIS-G4314	SUS 304 φ6～10
16	温度ﾋｭｰｽﾞ	JIS-H3250	真鍮 熔断温度 72℃

NOTE	CLIENT		TITLE PG-FDS二重枠F付			SHEET No. ZA-260526-3	
	WORK		ステンレス製				
	DATE		CHECK 有馬	DESIGN 有馬	DRAWER 吉井(愛)	SCALE free	株式会社 有馬工業所 ARIMA IND. Co. Ltd.