

複製厳禁

評価名簿詳細事項

ダクト付属品

株式会社有馬工業所

①吹出口・吸込口

申請品の形式等は下記のとおりである

種類	形式	形式条件	国土交通省記号	備考
シーリングディフューザー	C2-SED	#12.5～#30	丸形C2	
シーリングディフューザー	E2-SED	#12.5～#30	角形E2	
ノズル形吹出口	ノズル	75φ～350φ	ノズルMNZ	
ノズル形吹出口	PK	No.3～No.10	ハンカールパーPK	
線状吹出口	BL-S	500L～5000L	BL-S	
線状吹出口	BL-D	500L～5000L	BL-D	
線状吹出口	BL-T	500L～5000L	BL-T	
線状吹出口	BL-K	500L～5000L	BL-K	
線状吹出口	TL	800L～1500L	TL	
線状吹出口	CL	#1×500L～#10×5000L	CL	
ユニバーサル形吹出口	VK	W100×H100～W600×H600	V	
ユニバーサル形吹出口	VS	W100×H100～W600×H600	VS	
ユニバーサル形吹出口	VHK	W100×H100～W600×H600	VH	
ユニバーサル形吹出口	VHS	W100×H100～W600×H600	VHS	
スリット形吸込口	スリットK	W100×H100～W600×H600	GV	
スリット形吸込口	スリットS	W100×H100～W600×H600	GVS	