



| CP サイズ | CP | | | | | SED | | 数量 | 備考 |
|-----------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|
| | U | O | P | Z | C | A | B | | |
| 12.5 | 288 | 258 | 114 | 6 | 122 | 172 | 151 | | |
| 15 | 348 | 308 | 122 | 8 | 148 | 195 | 180 | | |
| 20 | 453 | 413 | 134 | 8 | 198 | 250 | 230 | | |
| 25 | 560 | 520 | 142 | 10 | 248 | 290 | 280 | | |
| 30 | 670 | 620 | 156 | 14 | 298 | 345 | 330 | | |
| 35 | 780 | 710 | 145 | 20 | 348 | 405 | 390 | | |
| 37.5 | 780 | 710 | 145 | 20 | 373 | 430 | 410 | | |

仕上：メラミン焼付塗装
(SED=黒色)

| No. | 名称 | JIS No. | 備考 |
|-----|-----------|-----------|---------------------------|
| 1 | 外コーン | JIS-H4000 | アルミ板 t0.8~1.0 |
| 2 | 中ハッ | JIS-H4000 | アルミ板 t0.8~1.0 |
| 3 | 短管 | JIS-G3313 | 鋼板 t0.8 |
| 4 | 中ハッ固定金具 | JIS-G3313 | 鋼板 t2.0 |
| 5 | 取付ビス | JIS-B1111 | ハインドビス M5×50 |
| 6 | 取付L金具 | JIS-G3313 | 鋼板 t1.2 |
| 7 | 落下防止ワイヤ | JIS-G3540 | SUS 1.0 |
| 8 | ワイヤフック | JIS-G3123 | Sフック (ISH20) 2×19L (メッキ付) |
| 9 | SED フラッシュ | JIS-G3313 | 鋼板 0.8 |
| 10 | SED 整流板 | JIS-G3313 | 鋼板 0.6 |
| 11 | SED 操作ボス | JIS-G3123 | 丸棒加工品 12螺旋ハネ付 |
| 12 | SED 丁番 | JIS-G3141 | 鋼板加工品 t0.8 |

| | | | | | | | |
|------|--------|-------|----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------------|--|
| NOTE | CLIENT | | TITLE CP SED 落下防止ワイヤ付 アルミ製 | | | SHEET No. KS-080130-2 | |
| | WORK | | | | | 株式会社 有馬工業所 ARIMA IND. Co. Ltd. | |
| | DATE | CHECK | DESIGN | DRAWER 下園 | SCALE free | | |