



| CP | | | | | | 数量 | 備考 |
|------|-----|-----|-----|----|-----|----|----|
| サイズ | U | O | P | Z | C | | |
| 12.5 | 288 | 258 | 114 | 6 | 122 | | |
| 15 | 348 | 308 | 122 | 8 | 148 | | |
| 20 | 453 | 413 | 134 | 8 | 198 | | |
| 25 | 560 | 520 | 142 | 10 | 248 | | |
| 30 | 670 | 620 | 156 | 14 | 298 | | |
| 35 | 780 | 710 | 145 | 20 | 348 | | |
| 37.5 | 780 | 710 | 145 | 20 | 373 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

仕上：メラミン焼付塗装

| No. | 名称 | JIS No. | 備考 | |
|-----|---------|-----------|--------------|--------------|
| 1 | 外コーン | JIS-H4000 | アルミ板 | t0.8~1.0 |
| 2 | 中パン | JIS-H4000 | アルミ板 | t0.8~1.0 |
| 3 | 短管 | JIS-G3313 | 鋼板 | t0.8 |
| 4 | 中パン固定金具 | JIS-G3313 | 鋼板 | t2.0 |
| 5 | 取付ビス | JIS-B1111 | ハイトビス | M5×50 |
| 6 | 取付L金具 | JIS-G3313 | 鋼板 | t1.2 |
| 7 | 落下防止ワイヤ | JIS-G3540 | SUS | 1.0 |
| 8 | ワイヤフック | JIS-G3123 | Sフック (ISH20) | 2×19L (メッキ付) |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

| | | | | | | | |
|------|--------|-------|------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------|--|
| NOTE | CLIENT | | TITLE CP 落下防止ワイヤ付 アルミ製 | | | SHEET No. KS-080130-3 | |
| | WORK | | | | | 株式会社 有馬工業所 ARIMA IND.Co.ltd. | |
| | DATE | CHECK | DESIGN | DRAWER 下園 | SCALE free | | |