



E P					数量	備考
サイズ	U	O	X	C		
12.5	340	310	126	122		
15	340	310	151	148		
20	390	360	201	198		
25	440	410	251	248		
30	490	460	301	298		

冷暖切替  
 暖房時 = 中コーンを上段に固定  
 冷房時 = 中コーンを下段に固定

仕上: メラミン焼付塗装

No.	名称	JIS No.	備考
1	外コーン	JIS-H4100	アルミ型材 t1.2
2	中コーン	JIS-H4100	アルミ型材 t1.2
3	短管	JIS-G3313	鋼板 t1.0
4	中コーン固定金具	JIS-G3313	鋼板 t1.6
5	取付ビス	JIS-B1111	鋼小ねじ M5×50 (3カ所)
6	取付L金具	JIS-G3313	鋼板 t1.6
7	落下防止ワイヤ	JIS-B3540	SUS304 ワイヤ 1.0
8	ワイヤフック	JIS-G3123	S7フック (ISH20) 2×19L(メッキ付)
9			
10			

NOTE	CLIENT		TITLE E P 落下防止ワイヤ付 アルミ製			SHEET No. ZA-220308-2	
	WORK		DESIGN 吉井			株式会社 有馬工業所 ARIMA IND. Co. Ltd.	
	DATE	CHECK 有馬	DRAWER 吉井	SCALE free			