



E 2 (K B)						S E D		数量	備考
サイズ	U	O	X	C	中コーン数	A	B		
12.5	350	310	126	122	2	172	151		
15	350	310	151	148	2	195	180		
20	400	360	201	198	3	250	230		
25	450	410	251	248	3	290	280		
30	500	460	301	298	3	345	330		
35	550	510	351	348	3	405	390		
37.5	575	535	376	373	3	430	410		

冷暖切替
 暖房時 = 中コーンを上段に固定
 仕上冷房時 = 中コーンを下段に固定

No.	名 称	JIS No.	備 考
1	外コーン	JIS-H4100	アルミ型材 t1.2
2	中コーン	JIS-H4100	アルミ型材 t1.2
3	短管	JIS-G3313	鋼板 t1.0
4	中コーン固定金具	JIS-G3313	鋼板 t1.6
5	取付ビス	JIS-B1111	鋼小ねじ M5×50 (3カ所)
6	取付L金具	JIS-G3313	鋼板 t1.6
7	落下防止ワイヤ	JIS-B3540	SUS304 ワイヤ 1.0
8	ワイヤフック	JIS-G3123	Sフック (ISH20) 2×19L (メッキ付)
9	KB (結露防止枠)	JIS-H4000	アルミ板 t1.0
10	落下防止金具	JIS-G3313	鋼板 t0.8
11	断熱材	JIS-K6401	東レ製パネ t3 (黒色)
12	SED フランジ	JIS-G3313	鋼板 0.8
13	SED 整流板	JIS-G3313	鋼板 0.6
14	SED 操作ボス	JIS-G3123	丸棒加工品 12螺旋バネ付
15	SED 丁番	JIS-G3141	鋼板加工品 t0.8
16			

NOTE	CLIENT		TITLE			SHEET No.	
	WORK		E 2 (K B) S E D 落下防止ワイヤー付			Z A - 2 2 0 7 2 1 - 3	
	DATE		アルミ製			株式会社 有馬工業所	
	CHECK	DESIGN	DRAWER	SCALE	ARIMA IND. Co. Ltd.		
	有馬	吉井	吉井	free			