



仕上：表面ヘア ライン研磨  
 FDS = 生地（焼取加工）  
 を、防鳥網にする場合は、10mm目になります。  
 羽根長さ > 1000の場合、補強 が入ります。

No.	名称	JIS No.	備考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
2	羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
3	補強	JIS-G4305	SUS 304 t1.2~1.5
4	組立用リット	JIS-B1213	SUS 4-2
5	FDS外枠	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
6	FDS羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.6
7	回転軸	JIS-B1213	SUSリット 5×50~90
8	ウォームギヤ	JIS-G4303	SUS ギヤ比 12:1
9	連結板	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
10	スプリング	JIS-G4314	SUS 304 6×88
11	温度ヒューズ	JIS-H3250	真鍮 熔断温度 72
12	金網	JIS-G3555	SUS 織網 16 メッシュ

NOTE	CLIENT	TITLE ガラリ FDS・金網付 ステンレス製			SHEET No. ZA-240316-7	
	WORK	DATE	CHECK 有馬	DESIGN 有馬	DRAWER 有馬	株式会社 有馬工業所 ARIMA IND.Co.ltd.
	DATE	CHECK 有馬	DESIGN 有馬	DRAWER 有馬	SCALE free	