



仕上：表面ヘヤ ライン研磨  
 FDS = 生地（焼取加工）  
 羽根長さ > 1000の場合、補強 が入ります。

No.	名称	JIS No.	備考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
2	羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
3	補強	JIS-G4305	SUS 304 t1.2~1.5
4	組立用リット	JIS-B1213	SUS 4-2
5	FDS外枠	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
6	FDS羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.6
7	回転軸	JIS-B1213	SUSリット 5×50~90
8	ウォームギヤ	JIS-G4303	SUS ギヤ比 12:1
9	連結板	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
10	スプリング	JIS-G4314	SUS 304 6×88
11	温度ヒューズ	JIS-H3250	真鍮 熔断温度 72
12			

NOTE	CLIENT	TITLE				SHEET No. ZA-240316-5
	WORK	ガラリ FDS付 ステンレス製				
	DATE	CHECK 有馬	DESIGN 有馬	DRAWER 有馬	SCALE free	
<b>株式会社 有馬工業所</b> <b>ARIMA IND.Co.ltd.</b>						