



仕上：表面ヘア ライン研磨
 FDS = 生地（焼取加工）
 を、防鳥網にする場合は、10mm目になります。
 羽根長さ > 1000の場合、補強 が入ります。

No.	名称	JIS No.	備考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
2	羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
3	補強	JIS-G4305	SUS 304 t1.2~1.5
4	組立用リット	JIS-B1213	SUS 4-2
5	水切	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
6	FDS外枠	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
7	FDS羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.6
8	回転軸	JIS-B1213	SUSリット 5×50~90
9	ウォームギヤ	JIS-G4303	SUS ギヤ-比 12:1
10	連結板	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
11	スプリング	JIS-G4314	SUS 304 6×88
12	温度ヒューズ	JIS-H3250	真鍮 熔断温度 72
13	金網	JIS-G3555	SUS 織網 16 メッシュ

NOTE	CLIENT	TITLE			SHEET No.	
	WORK	ガラリ 水切・金網・FDS付 ステンレス製			ZA - 240316 - 8	
	DATE	CHECK 有馬	DESIGN 有馬	DRAWER 有馬	SCALE free	株式会社 有馬工業所 ARIMA IND.Co.ltd.